

Rauchmelder mit Lithiumbatterie RA280Q

TECHNISCHE DATEN

Sensor: foto-elektronisch

Warnton: piezoelektronisch, 85 dB(A) bei 3 m Entfernung

Betriebsanzeige: LED, blinkt ca. alle 30 Sekunden

Prüftaste: prüft Empfindlichkeit, Batterie und Warnton

Stummtaste: reduziert Empfindlichkeit für 5 Minuten

Batterie: 3 Stk. 3V Lithiumbatterien, fest eingebaut

Batteriewarnung: bis zu 30 Tage lang, Piepton gleichzeitig mit dem Blinken der LED-Anzeige ca. alle 30 Sekunden

Entnahmesperre: verhindert unbefugte Demontage

Temperaturbereich: +5° bis +45° C

Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80%

Anwendungsbereich: nach DIN 14676

Abmessungen: Ø 108x34 mm

- Foto-elektronischer Rauchmelder
- Mit Q-Qualitätszeichen
- Erkennt frühzeitig den bei Schwelbränden entstehenden Rauch und gibt einen lauten pulsierenden Alarmton
- Mit LED-Betriebsanzeige, Prüftaste, Stummtaste und akustischer Batteriewarnung
- Geeignet für den Einsatz in privaten Wohnungen und Wohnhäusern, nicht für öffentliche, industrielle oder kommerzielle Objekte zugelassen
- Einfache Montage
- Entnahmesperre verhindert die unbefugte Demontage
- Als Mindestempfehlung gilt ein Warnmelder pro Schlafräum, Kinderzimmer und Flur
- VdS-geprüft nach EN 14604:2005 sowie erweiterte Prüfung nach VdS 3131 (entspricht vfdb 14-01)
- VdS-Anerkennungs-Nr. G 214002
- Entspricht der Anforderung der DIN 14676
- Inkl. fest eingebauter 10-Jahres-Langzeit-Lithiumbatterie



RA280Q

Art.Nr. 10503

