

7 Punkte Datencheck für eigene Dateien:

- 1.) Daten müssen Vektorisiert sein.
(Reingezeichnet, es darf keine Farben in den Zwischenräumen sein)
- 2.) Graviert werden Flächen in Schwarz (keine Konturen)
- 3.) Außenkontur in Rot bildet die gewünschte Schneidelinie
(Format darf nicht höher und Breiter sein als die Original Vorlagen
+ EINSTECKSTEG unten muss „detto gleich wie in der Vorlage sein“)
- 4.) Schriften in Pfade umwandeln.
- 5.) Datei Format eps, ai oder pdf x3
- 6.) Keine Schneide- oder Passermarken anlegen.
- 7.) Randabfallende Gravur sollte ca. 0,5mm bis 1mm über die Schneidecontour gehen

Hinweise:

Der Artikel wird beidseitig in gleichen Design erstellt.

Wechselnde Designs auf beiden Seiten ab 12 Stück auf Anfrage mit Aufpreis möglich.

Beachten Sie das die beiden Platten von Hand verklebt werden und bei der Verklebung eine Toleranz von +/-0,5mm möglich ist.

Bei negativem Gravur Design kann an es an der Oberfläche der Gravurplatte zu Schatten und Wolkenbildungen kommen bei der Abriebfläche, was in Folge keinen Reklamationsgrund darstellt. Etwaige Klebereste von der Gravur auf der Platte können Feucht gereinigt werden.

Das Produkt kommt lose mit dem Sockel, die vorstehende Stegkante kann vorsichtig in einer Ausfräsung am Sockel eingesteckt werden und haftet danach von selbst. Für Bruch bei nicht Sachgemäßer Handhabung besteht keine Reklamationsmöglichkeit.

