

**= Sichtfläche**

**ÜBERFÜLLER  
oben - links - rechts  
jeweils 10mm**

**SICHTFLÄCHE - SUJET  
800 x 2000mm**

**DRUCKDATEN - GRÖßE  
820 x 2200mm**

**Um die richtige und gewünschte Qualität des Produktes & Drucks zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

- Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt werden. Bzw. können bei Bedarf zu den Daten alle verwendeten Fonts für Windows beigelegt werden.
- Bilder sollten eine Auflösung von mind. 300 PPI haben. Unscharfe Bilddarstellungen bieten keinen Reklamationsgrund.
- Druck erfolgt mit einem Solvent 7 Farb Druck im CMYK Modus. RGB- oder andere Sonderfarben werden im RIP konvertiert.
- Unterschiedliche Banner Materialien wie PVC oder Leinen, ergeben unterschiedliche Farbwiedergaben welche keinen Reklamationsgrund darstellen.
- Schneide- und Format Toleranz für Banner liegt bei + - 2,5mm. Achten Sie daher bitte bei der Gestaltung darauf, dass Texte und andere wichtige Elemente nicht zu nahe am Rand positioniert werden.

***Werbemittel.at***

**EINZUG UNTEN  
190mm**

**= Sichtfläche**

**ÜBERFÜLLER  
oben - links - rechts  
jeweils 10mm**

**SICHTFLÄCHE - SUJET  
1000 x 2000mm**

**DRUCKDATEN - GRÖßE  
1020 x 2200mm**

**Um die richtige und gewünschte Qualität des Produktes & Drucks zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

- Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt werden. Bzw. können bei Bedarf zu den Daten alle verwendeten Fonts für Windows beigelegt werden.
- Bilder sollten eine Auflösung von mind. 300 PPI haben. Unscharfe Bilddarstellungen bieten keinen Reklamationsgrund.
- Druck erfolgt mit einem Solvent 7 Farb Druck im CMYK Modus. RGB- oder andere Sonderfarben werden im RIP konvertiert.
- Unterschiedliche Banner Materialien wie PVC oder Leinen, ergeben unterschiedliche Farbwiedergaben welche keinen Reklamationsgrund darstellen.
- Schneide- und Format Toleranz für Banner liegt bei + - 2,5mm. Achten Sie daher bitte bei der Gestaltung darauf, dass Texte und andere wichtige Elemente nicht zu nahe am Rand positioniert werden.

***Werbemittel.at***

**EINZUG / ÜBERFÜLLER  
UNTEN 190mm**

**Druckfläche / Sujetfläche: 3000 x 1000mm**  
Sicherheitsabstand = strichlierte Linie

**Um die richtige und gewünschte Qualität des Produktes & Drucks zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:**

- Schriften müssen immer „in Pfade“ umgewandelt werden. Bzw. können bei Bedarf zu den Daten alle verwendeten Fonts für Windows beigelegt werden.
- Bilder sollten eine Auflösung von mind. 300 PPI haben. Unscharfe Bilddarstellungen bieten keinen Reklamationsgrund.
- Druck erfolgt mit einem Solvent 7 Farb Druck im CMYK Modus. RGB- oder andere Sonderfarben werden im RIP konvertiert.
- Unterschiedliche Banner Materialien wie PVC oder Leinen, ergeben unterschiedliche Farbwiedergaben welche keinen Reklamationsgrund darstellen.
- Schneide- und Format Toleranz für Banner liegt bei + - 2,5mm. Achten Sie daher bitte bei der Gestaltung darauf, dass Texte und andere wichtige Elemente nicht zu nahe am Rand positioniert werden.